

DESENGRASANTE FREGADORA AUTOMÁTICA BÁSIC

DESCRIPCIÓN :

Es un desengrasante específico para suelos de talleres mecánicos, fábricas, cocinas, etc., de espuma controlada, para emplear con maquinaria.

MODO DE EMPLEO:

Diluir con agua 1 a 10 . Estas proporciones se pueden aumentar o disminuir según necesidad. A continuación frotar con cepillo o máquina rotativa y pad de máxima dureza.

PRECAUCIONES:

Desengrasante fregadora automáticas contiene entre otros ingredientes:<5% tensoactivos anfotéricos y fosfonatos. Contiene sosa cáustica.

Producto corrosivo. Provoca quemaduras. Nocivo por ingestión. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel: 91 562 04 20. Usar guantes de P.V.C. y protección para los ojos y la cara.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido
Color: Rosa
Ph (100%): 13.5 ± 0.5
Densidad (20°C): $1,024 \pm 0.005\text{g/cc}$

PRESENTACIÓN:

Garrafas de 5L en cajas de 4 unidades.

OVERLIM, S.A.

Avda. Riera Roja, 21-23 08830-SANT BOI DE LL. (Barcelona) SPAIN

Telf.: 00 34 93 640 25 87 Fax: 00 34 93 640 26 08

<http://www.casadonordeman.com>