



Fregadora ER 1300/1600

Las fregadoras ER 1300/1600 son la definición de innovación y diseño optimizado. Cuenta con una gran maniobrabilidad de la máquina gracias a la tracción delantera y el mayor ancho de fregado de su segmento. Cepillos duales contrarrotativos cilíndricos.

Adaptación de la fregadora ER 1300/1600 a barrido seco o húmedo en zonas normales de suciedad. Ancho de barrido de hasta 157 cm. Ambos modelos vienen equipados con un depósito de agua limpia/sucia de 380 litros de capacidad de 380 lo que permite limpiar hasta 13.900 m²/h. Sistema EDS - ECO Dosage Solution opcional para las fregadoras a conductor sentado ER 1300/1600, para una mayor productividad y ahorro de químico.

↓ ER 1600S NILFISK

Excepcional diseño para un alto rendimiento, facilidad de uso y seguridad.

Beneficios

- OneTouch™ sistema de fregado simplificado, tracción delantera y Clear View™.
- Capacidad del tanque de 380 litros y 42 l de depósito para los desechos.
- MaxAccess™: Acceso total a la máquina para un fácil mantenimiento.
- Sistema DustGuard™: que permite limpiar sin levantar polvo. De serie en la ER 1300, opcional en el lado izquierdo en la ER 1600.
- Sistema No-Tools™ que permite cambiar o ajustar los cepillos y labos sin herramientas.

Datos técnicos	ER 1600 D
TIPO DE ENERGIA PARA EL MOTOR	Diesel
MARCA MOTOR	4 cyl., 37.5 Hp, 1.5L
VELOCIDAD MÁX. (KM/H)	13
CAUDAL (L/SEG)	170
VACIO (KPA)	10.3
NIVEL PRESIÓN RUIDO	83
RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO (M2/H)	19760/13832
AMPLITUD BARRIDO (MM)	1520
ANCHO DE FREGADO (MM)	1520
RADIO DE GIRO (CM)	330
INCLINACIÓN MÁX.	16
CAUDAL DE AIRE (L/M)	7.0/16.0
DEPÓSITO COMBUSTIBLE (L)	48
DEPÓSITO SOLUCIÓN LIMPIADORA/RECUPERACIÓN (L)	380/380
VOLUMEN DEPÓSITO RESIDUOS	42
SUPERFICIE FILTRO PRINCIPAL (M2)	
ANCHURA BOQUILLA ASPIRACION (MM)	1520
DIÁMETRO CEPILLO/DISCO (MM)	280x1220
DIÁMETRO CEPILLO LATERAL (MM)	
PRESIÓN CEPILLO (KG)	55/110/180
VELOCIDAD CEPILLO (RPM)	470
VELOCIDAD/PRESIÓN CEPILLO (RPM/KG)	470-55/110/180
Nº CEPILLOS/DISCOS	2 cyl.
TAMAÑO CEPILLO (MM)	280x1220
PRESIÓN CEPILLO DERECHO FREGADO (KG)	34/45/63
VELOCIDAD CEPILLO DERECHO FREGADO (RPM)	180
TAMAÑO CEPILLO DERECHO FREGADO (MM)	410

LARGOXANCHOXALTO (CM)	254x167x147
PESO (KG)	1454
PESO EN FUNCIONAMIENTO (KG)	1834