

Ficha técnica

315994



AQUAGEN® DESKAL

Limpiador antical



PROPIEDADES

Activo limpiador que actúa de forma enérgica en la eliminación de depósitos calcáreos y manchas de óxido. Presenta un alto poder de disolución de grasas y otros restos de suciedad dejando un brillo espectacular y duradero.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

DESKAL es un producto agradablemente perfumado muy indicado en primeras limpiezas así como en el tratamiento de superficies no-porosas tales como: paredes alicatadas, encimeras, fregaderos, superficies acero inoxidable, utensilios de cocina, etc. Usar directamente sobre la superficie a tratar puro o diluido hasta 1:3. Frotar y enjuagar con agua abundante. En incrustaciones difíciles, repetir la operación aumentando el tiempo de contacto. No mezclar con lejía. El producto DESKAL contiene entre otros ingredientes: menos del 5% de tensioactivos no iónicos, menos del 5% de tensioactivos aniónicos.

COMPOSICIÓN

Agua, Acidos inorgánicos, Acidos orgánicos, Tensoactivos, Disolventes, Conservantes, Colorantes, Perfumes,

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | | | |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ASPECTO: | Líquido transparente | DENSIDAD: | 1.01+-0.01 |
| COLOR: | Azul | pH PURO: | 1.7+-0.5 |
| OLOR: | Floral | SOLUBILIDAD EN AGUA: | Soluble |
| VISCOSIDAD: | - | TEMPERATURA INFLAMACIÓN: | 48°C (Closed Cup) |
| | seg.(Copa Ford DIN53211) | % MATERIA ACTIVA NOMINAL: | 20.6 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

REGISTROS SANITARIOS: R.S.I. : 37.00196/B 37.4071/CAT. Fabricado en C.E.

FORMATOS ESTANDARES: Ver Tarifa General de Precios o consultar con nuestra Oficina de Ventas.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel 915 620 420

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad

Documento: 04LAB004 Grupo: 9000 Creación: 12/01/2004 Versión: 1 Código: 315994 Página: 1 de 2

Ficha técnica



315994

para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.